



防静电PVC卷材地板



◆ 产品描述

防静电PVC卷材地板是一种采用聚氯乙烯树脂为主体，嵌入永久性导电材料，经特殊加工工艺制成的轻体地面装饰材料，其卷材形式实现大面积无缝隙铺设，广泛应用于对洁净度和防静电有较高要求的场合。

- 防静电性能稳定
- 结构人性化
- 细节功能化
- 安全防护性
- 穿着舒适性

◆ 产品结构

- 防静电PVC卷材地板:主要材料成分包括聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、偶联剂及导电材料等物质组成,配特选耐磨颗粒,防静电成分贯穿始终,无分层隐患,耐磨与防静电性能长效稳定,具有永久性防静电功能。

◆ 场景应用

防静电PVC卷材,具有永久性防静电功能,广泛适用于电子、洁净室、计算机、医院、电信、航天航空等精密仪器和设备专用场所。

◆ 产品数据和物理性能

材质:聚氯乙烯树脂PVC
尺寸: T2mm*W2米*L20米/卷
表面电阻: 10E4-10E9Ω
静电衰减时间:≤0.4s
起电电压: < 70 伏
磨耗量: ≤0.020g/cm²
耐磨性等级:≥T 级

供应情况:

料号	型号	尺寸
1.4.09.01.0087	KB-1500	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0110	KB-1501	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0131	KB-1502	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0132	KB-1508	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0095	KB-1509	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0133	KB-1510	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0134	KB-1512	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0135	KB-1516	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0136	KB-1517	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0137	KB-1520	T2mm*W2米*L20米
1.4.09.01.0138	KB-1522	T2mm*W2米*L20米

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线,为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确,仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。