

洁净门

◆ 产品描述

洁净门专为医疗、电子、食品等高洁净需求场景设计，采用不锈钢或优质钢板打造，表面光滑无缝易清洁，搭配密封胶条与门底自动升降密封装置，气密性优异，能有效阻隔尘埃、细菌及污染物渗透。门体坚固耐用、抗腐蚀，支持手动或自动感应开启，为洁净空间筑牢隔离防线。

- 卓越密封性
- 优质材质与表面
- 使用便捷与安全
- 超长寿命
- 坚实屏障

◆ 产品结构

● 洁净门采用一体成型门框与无缝门扇结构，主体选用不锈钢、铝合金或优质钢板材质，门扇内部填充阻燃型纸蜂窝、铝蜂窝或岩棉芯材，四周装配 EPDM 三元乙丙密封胶条，搭配门底自动升降密封装置，可选配一体成型钢化玻璃观察窗，辅以高强度合页或自动感应启闭组件，整体设计无卫生死角，既保障结构稳固性，又强化密封防护性能。

◆ 场景应用

洁净门广泛应用于医疗手术室、制药车间、电子无尘车间、食品加工厂房、生物实验室、半导体洁净室等对环境洁净度与密封性有严苛要求的场景，能有效阻隔尘埃、细菌及污染物，维持空间正压差与指定洁净等级，助力各行业满足 GMP、ISO 等合规标准，保障生产、实验及诊疗活动的安全高效开展。



单开门

双开门

子母门

◆ 产品数据和物理性能

类别：单开门 / 双开门 / 子母门

材质：镀锌板 / 不锈钢

芯材：纸蜂窝 / 铝蜂窝 / 岩棉

隔音性能：30 - 40DB（视结构而定）

洁净等级：符合 ISO 要求，表面无死角、易清洁

供应情况：

物料编码	名称	重量	包装方式
1.4.24.01.0005	洁净门	50KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0078	洁净门	50KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0079	洁净门	50KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0080	洁净门	50KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0081	洁净门	90KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0082	洁净门	90KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0083	洁净门	90KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0084	洁净门	90KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0085	洁净门	90KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0086	洁净门	160KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0087	洁净门	160KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0088	洁净门	160KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0089	洁净门	160KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0090	洁净门	160KG	1 扇/箱
1.4.24.01.0094	洁净门	50KG	1 扇/箱

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。

KANBO 是 HORB 的注册商标 ©。版权所有。