

玻璃透视窗

◆ 产品描述

工业级高硼硅玻璃透视窗，金属法兰密封固定，抗压防爆防漏，高清透视，耐温耐腐，适配各类工业设备罐体观测。

◆ 产品优势

- 高硼硅耐温腐
- 抗压防爆防漏
- 高清透视无畸变
- 法兰密封牢固
- 安装适配性强

◆ 产品结构

高硼硅钢化玻璃视窗核心，碳钢/不锈钢金属法兰底座，耐高温密封胶圈，抗压加固金属边框，螺栓固定结构，防刮花表面处理。

◆ 应用场景

化工反应釜、工业压力罐体、液压设备、水处理罐体、蒸汽发生器、动力机械腔体

◆ 产品特性

透光率≥92%
工作压力 0-10MPa
耐温-40~200°C
玻璃厚度 8-20mm、
法兰口径 DN50-DN300
密封等级 IP65
抗冲击强度≥40J/cm²

物料编码	重量	包装方式	颜色
1.4.24.01.0143	6.8kg		黑色
1.4.24.01.0144	6.8kg		黑色
1.4.24.01.0145	7.9kg		黑色

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有

