

自动排气阀

◆ 产品描述

自动排气阀，浮球式自动排气，排气效率高，密封防泄漏，耐高压抗冲击，免人工操作，适配大口径流体管路排气。

◆ 产品优势

- 浮球自动排气
- 排气效率高
- 密封防泄漏
- 耐高压抗冲击
- 适配大口径管路

◆ 产品结构

黄铜阀体锻造而成，浮球式自动控制结构，高密封排气口，滤网式进水设计，法兰连接接口，防锈防腐处理。

◆ 应用场景

工业给排水管路、暖通空调主管道、消防水管路、大型流体输送系统、水泵站管路排气



◆ 产品特性

阀体材质：黄铜
接口规格：DN25/DN50
工作压力：0.1-1.6MPa
工作温度：-5~110°C
排气量：≥0.5m³/h
密封等级：VI 级
适配介质：水/防冻液

物料编码	尺寸	重量
1.4.24.01.0525	DN50	0.3kg
1.4.24.01.0526	DN25	0.3kg

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有