

手动火灾报警按钮

◆ 产品描述

手动火灾报警按钮是建筑消防系统中的核心手动触发装置，通常安装在走廊、楼梯间等公共区域的显眼位置（离地 1.3-1.5m），采用红色外壳设计以提高辨识度。当人员发现火情时，可通过按压面板、击碎玻璃等方式手动启动报警，快速向消防控制室发送火灾信号，联动启动声光报警器、喷淋系统等设备，为疏散和灭火争取时间。



- 操作便捷
- 辨识度高
- 安装灵活
- 安全可靠
- 环境适配

◆ 产品结构

- 手动火灾报警按钮采用模块化设计，机械触发机构，核心结构分为 外壳、操作面板、内部核心、安装与接线接口，布局紧凑、组装便捷。

◆ 场景应用

适用于各类建筑的消防预警需求，核心安装在人员易触及、视野开阔的公共区域及关键通道，包括：商业建筑、工业场所、民用建筑、地铁车站、机场航站楼等人员密集或疏散路径关键区域。

◆ 产品数据和物理性能

材质：ABS 阻燃塑料或金属
颜色：红色
机械强度：IK07
线制：无极性二总线连接
工作电压：DC24V

供应情况：

物料编码	名称	重量	包装方式
1.4.24.01.0605	手动火灾报警按钮	0.3KG	1只/盒

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。