

冲击钻

◆ 产品描述

冲击钻专为建筑工程、矿山开采、桥梁修复等极端工况设计的双模式冲击钻，融合旋转切削与高频冲击技术，为专业工匠提供连续 10 小时高负荷作业的持久动力。

- 超高效能输出
- 智能温控系统
- 双模式冲击传动技术
- 三重漏电保护
- 轻量化机身

◆ 产品结构

- 冲击钻产品结构围绕旋转 + 冲击复合功能设计，动力系统采用串激电机，保障高强度能量输出与散热；机身强化人机工程，安全防护涵盖电气双重绝缘与机械防震保护。

◆ 场景应用

- 冲击钻广泛应用于多类场景建筑工程、矿山勘探，依赖插电式强动力与耐极端环境设计；装修改造需平衡精度与效率，通过双模式切换、防卡技术适配墙面开槽、石材打孔等操作。



◆ 产品数据和物理性能

尺寸：320*210*110MM
最大夹持直径：10mm
夹头类型：1/2 英寸自锁夹头
空载转速：0-2700rpm
扭力：60N
功率：1500W
电压：220V

供应情况：

物料编码	物料名称	尺寸	包装方式
1.4.24.02.0110	冲击钻	320*210*110MM	1把/盒
1.4.24.02.0111	冲击钻头	8*160MM圆柄	10根/盒
1.4.24.02.0112	冲击钻头	12*160MM圆柄	10根/盒
1.4.24.02.0113	冲击钻头	14*160MM圆柄	10根/盒

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。