

台式通风柜

◆ 产品描述

台式通风柜是一款专为中小型实验室设计的高效防护型通风设备，以大空间操作与稳定防护性能为核心优势。设备内部优化布局，可满足中剂量试剂混合、样品消解、挥发性物质处理等实验操作需求，避免操作空间局促影响效率。


- 高安全性
- 高效气流控制
- 多元材质适配
- 模块化与定制化
- 智能便捷操作

◆ 产品结构

● 台式通风柜采用模块化上下分体结构与窄边框钢化玻璃视窗，结合优化气流控制设计实现低风阻、高密封性；配备基础控制面板及智能物联网，具备多重安全保护与防火阻燃性能，是适配实验室多样化需求的主流设备。

◆ 场景应用

● 台式通风柜应用于化学分析、生物医药、高校教学、疾控中心检测、材料研发五大场景，通过适配材质、气流控制、安全防护及功能定制，满足不同场景下的实验安全与操作需求。



◆ 产品数据和物理性能

型号	YF-FG-1200	FU-1175*575	YF-FG-1800
产品规格 (L*W*H)	1200*850*2350MM	1500*850*2350MM	1800*850*2350MM
操作宽度	925mm	1225mm	1170*1170*69
内部深度		630mm	
内部高度		1180mm	
工作高度		910mm	
集气罩直径	250mm	250mm	315mm
柜体结构	上柜拆装式		
电气配置	86 插座10A*3、16A*1、断路器		
视窗材质	钢化玻璃		
内衬选择	5mm 抗倍特板/ 选配: 陶瓷纤维板		
台面选配	理化板/ 陶瓷板/ 环氧树脂板		
下柜选配	三门柜/ 四门柜		

供应情况:

料号	型号	重量
1.4.26.02.0001	YF-FG-1200	120KG
1.4.26.02.0002	YF-FG-1500	130KG
1.4.26.02.0003	YF-FG-1800	140KG

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标©。版权所有。