



技术参数表

BFN-B132-L离子风棒

◆ 产品描述

BFN-B132-L 离子风棒 是一款针对工业场景设计的静电消除设备，可快速中和物体表面的正负静电，防止因静电积累导致的灰尘吸附、产品损坏或生产故障



- 高效离子中和
- 工业级耐用设计
- 可调气流控制
- 智能监测预警
- 灵活安装适配

◆ 产品结构

- BFN-B132-L 离子风棒采用 铝合金机身搭载双排 24 组镀金钨钢放电针，支持宽幅双面静电消除；配备直流高压系统，尾部集成三色状态指示灯与接地保护端子支持两端固定 / 多段拼接安装。

◆ 场景应用

BFN-B132-L离子风棒适用于印刷、薄膜、玻璃/光伏等宽幅材料产线，通过双排放电设计消除静电，解决飞墨、粉尘吸附等问题，适配高速场景与拼接安装。

◆ 产品数据和物理性能

材质：铝合金机身
工作电压：+4500V/-4000V 至 +7000V/-6500V
颜色：灰色
耗电时间：≤2秒
平衡电压：30V
离子发射方式：脉冲交流电晕放电
功率：10W
通讯接口：RS485

供应情况：

物料编码	型号	棒长	包装方式
1.5.06.00.0063	BFN-B132-L	800MM	1台/箱
1.5.06.00.0061	BFN-B132-L	400MM	1台/箱
1.5.06.00.0052	BFN-B132-L	500MM	1台/箱
1.5.06.00.0057	BFN-B132-L	3000MM	1台/箱
1.5.06.00.0058	BFN-B132-L	2250MM	1台/箱
1.5.06.00.0059	BFN-B132-L	1800MM	1台/箱

◆ 技术和应用支持

BFN设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。BFN数据仅供参考。

BFN是HORB的注册商标®。版权所有。