



# 技术参数表

## TE1022+CPS 检测仪

### ◆ 产品描述

TE1022+CPS 检测仪是一款专为工业静电防护设计的高性能检测设备，由 TE1022 静电场测试仪与 CPS 充电板测试套件组合而成，具备精准的静电参数测量能力与便捷的模块化设计。



- 高精度检测能力
- 模块化组合设计
- 便携耐用机身
- 智能交互体验
- 全行业合规适配

### ◆ 产品结构

- TE1022+CPS 检测仪采用模块化结构，由带旋转叶片探头与导电外壳的主机、含高压产生器及标准极板的 CPS 套件组成，支持表面静电电压测量与静电消散测试，具备便携抗干扰、快拆组装及合规性设计。

### ◆ 场景应用

TE1022+CPS 检测仪适用于电子半导体、医疗、航空航天、包装印刷、新能源等场景，支持表面静电电压测量与静电消散测试，具备模块化设计、高精度抗干扰特性，可实现生产监控与设备验证。

### ◆ 产品数据和物理性能

材质：ABS 工程塑料  
尺寸：350MM × 250MM × 100MM  
静电电压测量范围：0 至  $\pm 1200$  V DC  
测试电流：100A/200A/600A  
响应时间： $<1$  s  
电源：内置锂电池  
充电电压：AC 220V  $\pm 10\%$

### 供应情况：

| 物料编码           | 型号         | 包装方式 |
|----------------|------------|------|
| 1.5.07.05.0047 | TE1022+CPS | 1台/箱 |

### ◆ 技术和应用支持

BFN设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

### ◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。BFN数据仅供参考。

BFN是HORB的注册商标®。版权所有。