

UV 能量计

◆ 产品描述

UV 能量计用于精准测量紫外线光源能量值，操作简便、数据稳定，适用于 UV 固化、印刷、涂装等行业，实时监测光能量确保工艺质量。



◆ 产品优势

- 测量精准
- 操作简便
- 数据稳定
- 响应快速
- 耐用可靠

◆ 产品结构

用高灵敏度感光探头、高清显示屏幕与微处理芯片，机身紧凑坚固，按键操作简单，可自动储存数据，结构稳定抗干扰，适合工业现场使用。

◆ 产品特性

外壳材质：abs 工程塑料
感光元件：硅光电二极管
测量精度：高精度低误差
工作温度：工业宽温适用
供电模式：直流电池供电

物料编码	颜色	量程范围	测量范围
1.5.07.11.0067	白色	0-5000mv/CM2	250-410 NM

◆ 应用场景

广泛应用于 UV 固化炉、印刷机、涂装生产线、曝光机等设备，监测紫外线能量，保障印刷、涂料、油墨、胶黏剂固化效果。

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有