



技术参数表

桥式圆弧三辊闸

◆ 产品描述

桥式圆弧三辊闸通常采用 304 不锈钢材质，桥式圆弧设计美观且安全。它功能丰富，能控制通行、具备智能系统、保障安全且可自动复位，支持远程进出开门、进出常开、常闭、断电开门、消防联动。



- 先进智能的系统配置
- 灵活多样的通行控制
- 可靠的安全保障机制
- 高效的通行性能
- 美观流畅的外观设计

◆ 产品结构

- 桥式圆弧三辊闸结构多元。机箱外壳采用 304 不锈钢，呈桥式圆弧状，核心机芯有电机、减速机、电磁锁和连杆机构，控制闸杆，控制板集成微处理器、通信及电源管理模块处理信号，机箱设读卡器安装区，配备指示灯与显示屏提示通行状态

◆ 产品数据和物理性能

材质：304 不锈钢，表面拉丝
外型尺寸：长150*宽96*高34MM
材料厚度：盖子1.5mm，箱体1.2mm
通道宽：≤560mm
开闸信号输入：干接点信号，232或485指令
通行速度：≤35人/分；
电压输入：220V,50HZ
直流无刷电机：24v/40w；6对红外

供应情况：

物料编码	规格	包装方式
1.5.08.01.0038	双通道桥式圆弧三辊闸	1台/箱
1.5.08.01.0037	四通道桥式圆弧三辊闸	1台/箱
1.5.08.01.0030	三通道桥式三辊闸（带面板灯）	1台/箱
1.5.08.01.0028	三通道单向人脸识别桥式圆弧三辊闸	1台/箱

◆ 技术和应用支持

BFN设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 场景应用

桥式圆弧三辊闸应用广泛，商业写字楼实现门禁及考勤管理；在学校用于学生进出管控与考勤统计；工厂企业靠其进行员工出入管理与生产效率分析；旅游景区借此完成游客检票与流量统计；体育场馆运用它开展观众入场与退场管理

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。BFN数据仅供参考。

BFN是HORB的注册商标®。版权所有。