

## TW1018-VII ESD 闸机

### ◆ 产品描述

专业级 TW1018-VII ESD 闸机，高精度静电检测，支持权限管理与数据记录，通行流畅，适配高端防静电场景。



### ◆ 产品优势

- 静电检测精度更高
- 权限管理完善
- 数据可追溯
- 通行流畅
- 稳定性强

### ◆ 产品结构

采用 304 不锈钢机身，内置进口检测传感器与智能控制系统，支持联网数据上传，带 LCD 显示屏，结构抗干扰。

### ◆ 应用场景

高端电子制造、芯片封装测试、航天航空元器件车间、医疗电子生产区、精密电子研发中心。

### ◆ 产品特性

静电检测范围：0-9999Ω  
 检测精度：±3%  
 响应时间：≤0.8 秒  
 通行速度：25-35 人 / 分钟  
 工作电压：AC 220V  
 防护等级：IP55  
 支持记录存储≥10 万条  
 通讯接口：RS485/Ethernet

物料编码	型号	重量
1.5.08.02.0050	TW1018-VII	127.52kg

### ◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有