

固态继电器

◆ 产品描述

无触点式固态继电器,开关响应迅速,无火花无噪音,使用寿命长,绝缘性能好,适用于工业电气回路安全通断控制。



◆ 产品优势

- 无触点设计,无火花
- 响应快速,动作灵敏
- 抗振抗干扰,稳定性强
- 免维护,寿命长久
- 体积小,安装简便

◆ 产品特性

基板材质: 陶瓷绝缘材料
外壳材质: 密封工程塑料
绝缘强度: 高等级绝缘
导通损耗: 低功耗导通
工作温度: -20°C至 80°C

◆ 产品结构

由功率芯片、触发驱动电路、绝缘基板、散热基底、密封外壳组成,全密封结构,绝缘性强,整体紧凑散热高效。

◆ 应用场景

应用于工业控制、加热装置、照明系统、电机控制、自动化设备,实现电气回路无触点安全开关与稳定运行控制。

◆ 备注

HORB 设有技术热线,为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确,仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有

物料编码	重量	包装方式
1.5.23.00.0037	0.15kg	1个/盒