

控制器

◆ 产品描述

具备 485 通讯功能，可实现多设备组网联动，控制精度高、响应迅速，运行稳定抗干扰，操作便捷，适配多种工业自动化控制场景，保障设备高效运行。



◆ 产品优势

- 485 通讯组网便捷
- 控制精度高误差小
- 响应迅速运行稳定
- 抗干扰能力突出
- 操作简便易调试

◆ 产品结构

采用模块化结构设计，核心控制单元集成度高，485 通讯接口内置防护，接线便捷，外壳密封防尘，内部电路布局合理，散热性好，不易出现故障。

◆ 应用场景

广泛应用于工业生产线、智能设备控制、自动化车间、仓储物流、电气控制回路等场景，可实现设备联动、数据传输与精准控制。

◆ 产品特性

材质：阻燃 ABS 外壳+优质电子元件
工作温度：-10°C至 60°C
通讯距离：可达 1000 米
防护等级：IP54 防尘防水
稳定性：连续运行无故障

物料编码	颜色	尺码	包装方式
1.5.23.00.0049	白色	/	1 个/盒

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有