

## 多功能接口适配器



### ◆ 产品描述

多功能接口适配器，集成多路 USB 接口，可同时满足多台设备的供电需求，具备即插即用、稳定兼容的特性，适配电脑、服务器、智能终端等多类场景。

- 多路扩展
- 即插即用
- 稳定兼容
- 高效供电
- 输出稳定

### ◆ 产品结构

● 多功能接口适配器采用一体化坚固外壳设计，机身排布多个标准 USB 接口并搭配独立接口标识，配备总控开关与电源接口，内置稳定供电模组和过载保护电路，整体结构紧凑合理，兼顾多设备接驳需求与便捷安装使用。

### ◆ 场景应用

多功能接口适配器广泛适用于办公、机房、智能设备展厅、公共场所等，为多台智能终端提供稳定的供电及接口扩展服务，高效适配多设备协同运行。

### ◆ 产品数据和物理性能

接口参数：多路USB接口

供电性能：单口输出稳定，总输出功率满足多设备

材质特性：耐磨阻燃外壳材质

运行环境：常温环境下长时间稳定运行

使用特性：即插即用

### 供应情况：

| 物料编码           | 名称       | 重量     | 包装方式 |
|----------------|----------|--------|------|
| 1.5.28.00.0019 | 多功能接口适配器 | 0.85KG | 1个   |
| 1.5.28.00.0020 | 多功能接口适配器 | 1.62KG | 1个   |
| 1.5.28.00.0021 | 多功能接口适配器 | 1.71KG | 1个   |
| 1.5.28.00.0022 | 多功能接口适配器 | 1.89KG | 1个   |

### ◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

### ◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标©。版权所有。